



BS Balance

Rūgštinė pH ir kalkėjimo reguliavimo priemonė butelių plovyklų šilto skalavimo sekcijose.

BS Balance:

- neutralizuoja šarmus, pernešamus į šilto skalavimo sekciją;
- stabilizuoja vandens kietumą šilto skalavimo sekcijoje; pastoviai naudojant **BS Balance** neleidžia užkalkėti butelių krepšeliams ir purkštukams;
- tinkama automatiniam dozavimui ir kontrolei.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

BS Balance dozuojamas automatiniais dozatoriais. Šilto skalavimo sekcijoje reikalinga palaikyti pH 8 – 9 (šiuo parametru galima remtis dozuojant). Paprastai reikia 50 – 300 g **BS Balance**/ m³ vandens. Tai priklauso nuo patekusio šarmo kiekio į vandenį. Būtina labai gerai sumaišyti.

Informacija apie saugų naudojimą

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti sandariai uždarytoje orginalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nepažeisti pakuotės. Visos sandėlio metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos korozijai atspariais dažais, atviros aikštelės turi būti uždengtos, kad apsaugotų nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, grindys įrengtos iš korozijai atsparių medžiagų. Sandėlyje turi būti pakankamas kiekis neutralizuojančių medžiagų (šarminių medžiagų) ir vandens. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, vengti tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atskirai nuo degių organinių medžiagų ir junginių, šarmų, metalų, taip pat nuo neorganinių medžiagų, pasižyminčių redukuojančiomis savybėmis. Laikyti ne žemesnėje nei -10°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri, tamsiai ruda
Kvapas	Būdingas (aštrus, aitrus)
pH, 1 %, 20-25°C	~ 1,3
pH, 100 %, 20-25°C	~ 0
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,63 – 1,68

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.