



BS Lubotrack

Универсальная конвейерная смазка для лент конвейеров, транспортирующих металлическую, стеклянную и ПЭТ упаковку.

- подходит для смазки металлических и пластиковых лент конвейеров для стеклянных и ПЭТ бутылок, металлических упаковок;
- прекрасно растворяется в воде любой жесткости;
- в состав средства входящие поверхностно - активные вещества снижают поверхностное натяжение;
- при использовании **BS Lubotrack** можно избежать длительного и дорогостоящего процесса мойки конвейерных лент из за того, что средство предотвращает контаминации, которые возникают при использовании обычных продуктов; часто контаминации удаляются уже в первые дни использования;
- слабое пенообразование **BS Lubotrack** помогает избежать проблем возникающих в оборудовании контроля бутылок;
- используя **BS Lubotrack** в два раза уменьшается загрязнение окружающей среды, чем используя смазку на основе мыла;
- **BS Lubotrack** подходит для предприятий любой производительности.

Состав продукта

Предоставляется в паспорте безопасности.

Инструкция по использованию

Перед использованием **BS Lubotrack** рекомендуется промыть смазочные системы кислотным моющим средством, затем прополоскать водой. Рекомендуемая концентрация 0,3 %, но точная концентрация определяется в соответствии со смазочным оборудованием. **BS Lubotrack** нельзя смешивать с другими смазочными средствами.

Информация о безопасном использовании

BS Lubotrack –в случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Температура хранения 0°C ÷ +35°C.

Физические и химические свойства

Агрегатное состояние	Жидкость
Цвет	Темно желтый
Запах	Специфический для продукта
pH, 100 %, 20-25°C	5,0 – 5,5
Плотность, г/см ³ , 20°C	1,00 – 1,01

Срок годности: 2 года от даты изготовления.



PR05 F04/ Leidimas 1

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

JSC „BS Chemical“
Baltijos pr. 123-9, 93224 Klaipeda
Lithuania, EU
tel./fax.: +370 46 366279
www.bs-chemical.com