



BS Softlube

Sintetinė konvejerių juostų tepimo priemonė. Tinka kartoniniams įpakavimams.

BS Softlube:

- tinka naudoti bet kokio kietumo vandenyje;
- visiškai neputoja, todėl išvengiama nepageidautino putų sluoksnio ant juostų ir grindų;
- sudėtyje nėra fosfatų;
- ekonomiška, nes išvengiama brangiai kainuojančio konvejerių juostų plovimo;
- puikus tepimas - produktas padengia konvejerių juostas specifine apsaugine plėvele, kuri užtikrina saugų ir pastovų tepimą. Ši savybė leidžia prailginti purškimo intervalus nuo 4 iki 5 kartų, lyginant su įprastomis konvejerinių juostų tepimo priemonėmis;
- „sausas“ tepimas - neleidžia kartoninėms dėžutėms permirkti;
- nedidelis produkto suvartojimas efektyviai sumažina nutekamųjų vandenų užteršimą;
- naudojamas tirpalas yra neutralus, todėl gali būti naudojamas ant visų paviršių;
- konvejerių juostų tepimo priemonė silikonų pagrindu, skirta laminuotus kartoninius įpakavimus transportuojančioms konvejerių juostoms.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

BS Softlube tinka naudoti bet kokio kietumo vandenyje. Ekonomiškiausia produktą naudoti dozuojuojant produktą į konvejerinių juostų tepimo vandenį. Stipri tepimo medžiagų galia leidžia gerokai prailginti išpurškimo intervalus. Skiedimas priklauso nuo pakuotės tipo, konvejerinės juostos greičio ir konstrukcijos.

Informacija apie saugų naudojimą

Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su oksidatoriais. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną	Skystis
Spalva	Neskaidri, balkšva
Kvapąs	Būdingas
pH, 100 %, 20-25°C	7,5 – 8,5
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,00 – 1,01

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.