


**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

## 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

<b>Produkto identifikatorius</b>	Ecoclean 204
<b>Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai</b>	Plovimo/ priežiūros priemonė profesionaliam naudojimui – šarminė neputojanti priemonė cirkuliaciniam plovimui (CIP).
<b>Tiekėjas/ gamintojas</b>	UAB „BS Chemical“, Baltijos pr. 123-9, LT-93224 Klaipėda, tel./fax.: +370 46 366279, www.bs-chemical.lt
<b>Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. pašto adresas</b>	dovile@bs-chemical.lt
<b>Pagalbos telefono numeris</b>	Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt Bendrasis pagalbos telefonas 112


## 2. GALIMI PAVOJAI

<b>Medžiagos/mišinio klasifikavimas</b>	Klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
<b>Medžiagos/ mišinio klasifikavimas ir ženklinimo elementai</b>	Signalinis žodis: Pavojinga Pavojingumo klasė: Odos ėsdinimas, 1A subkategorija; Ūmus toksiškumas, 4 kategorija. Pavojingumo frazės: H302 Kenksminga prarijus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Atsargumo frazės: P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
<b>Kiti pavojai</b>	Medžiaga/mišinys neatitinka PBT ar vPvB klasifikavimo kriterijų; saugos duomenų lapo sudarymo metu medžiagos nėra įtrauktos į Kandidatinių medžiagų SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) sąrašą.



GHS05

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

### 3. SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**Medžiagos/ mišinio aprašymas** Tirpalas, mišinys iš žemiau nurodytų medžiagų su nepavojingomis priemonėmis/ priedais.

#### Pavojingos sudedamosios dalys:

Eil. Nr.	CAS Nr.	EC Nr.	Indekso Nr.	Masės dalis, %	Cheminis pavadinimas, registracijos numeris	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/ 2008
1.	1310-73-2	215-185-3	011-002-00-6	30 – 45	Natrio hidroksidas; sodium hydroxide; caustic soda <i>01-2119457892-27-0000</i>	Skin. Corr. 1A H314

Pastaba: pavojingumo klasių, frazių ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose.

#### Komponentai pagal EB Ploviklių Reglamentą Nr. 551/2009:

Fosfonatai	< 1
------------	-----

### 4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

**Pirmosios pagalbos informacija** Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga/ mišiniu, būtina kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

**Įkvėpus** Įkvėpus areozolių ar avarijos metu tirpalo garų, nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusį į gryną orą, suteikti ramybę. Atsiradus kvėpavimo takų pakenkimo simptomams kviesti gydytoją. Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti nukentėjusį paguldžius stabiliai ant šono į gydymo įstaigą.

**Per sąlytį su oda** Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 10 – 15 min. Nudeginimo atveju nenaudoti muilo. Atsiradus pakenkimo simptomams, kreiptis į gydytoją.

**Per sąlytį su akimis** Kuo skubiau atmerktas akis, pakeliant ir nuleidžiant vokus, plauti ne trumpiau kaip 10 – 15 minučių tekančiu vandeniu. Jeigu įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Skubiai kreiptis į gydytoją.

**Prarijus** Jokiu būdu neskatinti vėmimo, negalima duoti aktyvios anglies. Jei nukentėjęs nepraradęs sąmonės, pašalinti priemonės likučius iš burnos, praskalauti burną vandeniu, duoti gerti daug vandens ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.


#### Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Poveikis sveikatai vertinamas kaip ėsdinantis.

#### Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Darbo vietoje turi būti akių plovimo fontanas, dušas ar vonia. Taip pat pirmosios pagalbos priemonės, priemonės akims praplauti.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

### 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

<b>Gesinimo priemonės</b>	Mišinys yra nedegus. Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinat aplink esančių degių medžiagų savybes.
<b>Specialūs medžiagos/ mišinio keliami pavojai</b>	Būtina žinoti kitų naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes.
<b>Patarimai gaisrininkams</b>	Gaisro metu dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus ir nedegius gaisrininkų rūbus. Apsaugos asmeninės priemonės parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

### 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

<b>Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros</b>	Pakankamos vėdinimo/ kvėpavimo sistemos apsaugos užtikrinimas, sąlyčio su oda, akimis prevencija. Neįkvėpti garų. Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 skirsnyje.
<b>Ekologinės atsargumo priemonės</b>	Išsipylusią priemonę draudžiama išpilti į vietinę ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.
<b>Izoliavimo ir valymo procedūros/ priemonės</b>	Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus riškis, pjuvenos). Likučius neutralizuoti ir nuplauti vandeniu. Susemtą medžiagą išpilti į šiukšlių dėžę ar supilti atgal į originalią pakuotę draudžiama. Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas. Išsiliejus dideliems kiekiams, būtina informuoti gelbėjimo tarnybą.
<b>Nuoroda į kitus skirsnius</b>	Žiūrėti į 8 ir 13 skirsnius.

### 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS


<b>Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės</b>	Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su rūgštėmis, stipriais oksidatoriais, metalais (alavas, cinkas, aliuminis), naftos produktais ir kitais degiais skysčiais. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje bei atokiau nuo šilumos šaltinių. Nepažeisti pakuotės.
<b>Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus</b>	Tik profesionaliam naudojimui. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose, patalpose su įrengta ištraukiamąja ventiliacija, griežtai laikantis naudojimo instrukcijos. Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Naudojant draudžiama valgyti, gerti, rūkyti. Neleisti, kad ore susidarytų garų koncentracija, viršijanti leidžiamą ribinį dydį aplinkos ore. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.
<b>Konkretus(-ūs) naudojimo būdas(-ai)</b>	Tik profesionaliam naudojimui.

### 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ ASMENS APSAUGA

**Kontrolės parametrai** (poveikio ribinės vertės darbo aplinkos ore) pagal HN 23:2011:

Pavadinimas	CAS Nr.	Didžiausia leistina koncentracija
Natrio hidroksidas; sodium hydroxide; caustic soda	1310-73-2	NRD 2 mg/m <sup>3</sup> U

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

Pastabos: NRD – neviršytinas ribinis dydis, U – ūmus poveikis.

**Poveikio kontrolė**

Techninės priemonės poveikio prevencijai      Bendroji, vietinė ištraukiamoji ventiliacija, vengti išsiliejimo ir bet kokio kontakto su šiuo mišiniu, žiūrėti 7 skirsnį. Vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją.

Individualios apsaugos priemonės:

Bendrosios saugos ir higienos priemonės      Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nedelsiant nusivilkti visus išteptus, įsigėrusius drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo pabaigoje. Vengti kontakto su akimis ir oda.

Rankų ir kūno apsauga      Apsauginės pirštinės. Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari cheminei medžiagai/ mišiniui. Pirštinių medžiaga – neopreninė ar nitrilinė guma. Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis – tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės. Kojų apsauga – guminiai, šarmui atsparūs batai. Apsauginiai, šarmams atsparūs drabužiai, būtina gumuota prijuostė. Periodiškai keisti darbo drabužius.

Akių ir (arba) veido apsauga      Apsauginiai akiniai, veidą dengiantys skydeliai. Akių plovimo priemonės turi būti prieinamos.

Kvėpavimo organų apsauga      Esant nepakankamam vėdinimui, avarijų atveju – apsisaugojimui nuo aerozolių turi būti naudojamos puskaukės su filtru, apsaugančiu nuo kenksmingų skystų aerozolių, filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų ir dalelių.

Poveikio aplinkai kontrolė      Vengti išsiliejimo. Žiūrėti 6 ir 12 skirsnius.


**9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri, bespalvė
Kvapas	Būdingas
pH, 1 %, 25°C	~ 12,5
pH, 100 %, 25°C	~ 14,0
Santykinis tankis, g/cm <sup>3</sup> , 20°C	1,42 – 1,47

**10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

<b>Reaktingumas</b>	Mišinys stabilus.
<b>Cheminis stabilumas</b>	Normaliomis sąlygomis ir jei griežtai laikomasi saugaus naudojimo taisyklių, mišinys yra stabilus.
<b>Pavojingų reakcijų galimybė</b>	Aktyvi egzoterminė reakcija su stipriomis rūgštimis, susidarant druskoms.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

Reaguoja su amonio druskomis – išsiskiria amoniakas. Ėsdina lengvuosius metalus (alavą, cinką, aliuminį, žalvarį), galimas vandenilio išsiskyrimas, sprogo rizika. Kontaktuojant su oru, reaguoja su anglies dioksidu esančiu ore, susidarant natrio karbonatui.

**Vengtinios sąlygos/  
nesuderinamos medžiagos**

Vengti aukštų temperatūrų, šviesos, rūgščių, oksiduojančių medžiagų.

**Pavojingi skilimo produktai**

Reakcijų produktai priklauso nuo cheminėse reakcijose dalyvaujančių medžiagų/ mišinių.

## 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA


### Informacija apie toksiinį poveikį

Ūmus toksiškumas	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišiniui būdingas ūmus toksiškumas prarijus bandomiesiems gyvūnams, 4 kategorija.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Smarkiai nudegina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Netaikoma/ nėra duomenų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su mutagenišku poveikiu: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių mutageninį poveikį.
Kancerogeniškumas	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su kancerogenišku poveikiu: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių kancerogeninį poveikį.
Toksiškumas reprodukcijai	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su poveikiu žmogaus vaisingumui: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių poveikį reprodukcijai.
STOT (vienkartinis poveikis)	Netaikoma/ nėra duomenų.
STOT (daugkartinis poveikis)	Netaikoma/ nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus	Netaikoma/ nėra duomenų.
Papildoma toksikologinė informacija	Poveikio pasireiškimas priklauso nuo koncentracijos kiekio ir poveikio trukmės.

## 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

<b>Toksiškumas</b>	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio toksiškumas gamtinei aplinkai (žuvims) neviršija žemiausios toksiškumo vertės. Pavojus gamtinei aplinkai gali kilti dėl pH pasikeitimo: pH 11,0 – 11,5, greita
--------------------	--

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

visų rūšių žuvų žūtis; pH 9,2, spalvotojo ir margojo upėtakio, ešerio žūtis.

<b>Patvarumas ir skaidomumas</b>	Sudėtyje esantys fosfonatai biologiškai neskylla.
<b>Bioakumuliacijos potencialas</b>	Nesikaupia riebaliniuose audiniuose.
<b>Judrumas dirvožemyje</b>	Tirpsta vandenyje, išsisklaido, neutralizuojasi. Prieš išleidžiant į nutekamuosius vandenį ar kanalizaciją būtina praskiesti vandeniu ar neutralizuoti.
<b>PBT ir vPvB vertinimo rezultatai</b>	Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos.
<b>Kitas nepageidaujamas poveikis</b>	Pavojus vandens ir dirvožemio organizmams gali kilti dėl lokalinės terpės pasikeitimo. Mišinyje esantis fosforas skatina augalų augimą.

### 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS


#### Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto šalinimas	Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Atliekų kodai: 07 06 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; 20 komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas; 20 01 15* šarmai; 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų; 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29.
Pakuotės šalinimas	Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Rekomenduojama išplautas ir išdžiovintas pakuotes perduoti pakuočių atliekų tvarkymo įmonėms. Pakuočių atliekų kodai: 15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

### 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

<b>Transporto klasifikacija</b>	Sausumos transportas ADR/ RID (tarptautiniai/ vidiniai pervežimai).
<b>JT numeris</b>	1824
<b>JT teisingas krovinio pavadinimas</b>	NATRIO HIDROKSIDO MIŠINYS, TIRPALAS
<b>Gabenimo pavojingumo klasė(-s)</b>	8 edžiosios medžiagos
<b>Pakuotės grupė</b>	II
<b>Pavojaus ženklai</b>	8
<b>Pavojus aplinkai</b>	
<b>Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>	Nepažeisti pakuotės.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

### 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

**Su konkrečia medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 551/2009 2009 m. birželio 25 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, siekiant patikslinti V ir VI priedus (paviršinio aktyvumo medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata).

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB..

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010 m. gegužės 20 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011 Nr. 112-5274).

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769, Žin., 2004, Nr. 7-157).

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002 Nr. 81-3503, pakeitimai Žin. 2004 Nr. 78-2761; 2005 Nr. 2-23; 2007 Nr. 6-271; 2010 Nr. 53-2622, Nr. 79-4114, Nr. 91-4863; 2011 Nr. 28-1353; 2012 Nr. 84-4419).

Atliekų tvarkymo taisyklės (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011 Nr. 57-2721).

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007 Nr. 123-5055).

**Cheminės saugos vertinimas** Sudėtyje esančiai medžiagai (natrio hidroksidas) yra atliktas cheminės saugos vertinimas.


### 16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simbolių ir skaitmeninių ženklų paaiškinimai (nurodyti 3 skirsnyje):

Skin Corr. 1A Odos ėsdinimas, 1A subkategorija.

Santrumpos ir akronimai:

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/ 2010 II priedą

	<b>ECOCLEAN 204</b>	Pildymo data:	2009-07-27
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2016-03-14
		Leidimo Nr.	5

DNEL	išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
LD50/ LC50	cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukianti 50 % testuojamų gyvūnų žūtį.
NOEC	pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.
PBT	patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos.
vPvB	labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga/ mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos/ mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos/ mišinio savybių.