# Ecoclean 205

Кислотное моющее средство для мойки сильно загрязненных поверхостней закрытых контуров (CIP).

**Ecoclean 205:**

- подходит для мойки солей жесткости воды; пастеризаторов, трубопроводов и охладителей молока; пивного камня, испаряющего оборудования, трубопроводов, сепараторов, емкостей и другого оборудования;
- в состав входящие поверхностно-активные вещества снижают поверхностное натяжение жидкости и повышают эффективность моющего средства,
- в состав средства входящие вещества не позволяют образованию вреднего пара азота в концентрате;
- растворяет неорганический налет, и так же окисляет органические загрязнения;
- легко смывается;
- при правильном использовании **Ecoclean 205** не повреждает поверхностей алюминия, нержавеющей стали, эмалированных и стеклянных.

## Состав продукта

Предоставляется в паспорте безопасности.

## Инструкция по использованию

Используется для циркуляционной мойки. Нельзя превышать указанные концентрации.

| Область применения | Рекомендуемая концентрация, % | Температура, °C | Время, мин |
|---|---|---|---|
| Пастеризаторы, сепараторы | 1 – 3 | 60 – 80 | 20 – 40 |
| Трубопроводы, резервуары (холодная зона молока) | 0,6 – 0,8 | 60 – 80 | 8 – 20 |
| Трубопроводы, резервуары (горячая зона молока) | 0,8 – 1 | 70-80 | 10 – 30 |
| Мойка пивного камня (концентрация зависит от структуры камня) | 1,8 – 10 | <18 | 30 – 300 |
| Охладители и т.п. | 0,9 – 3,0 | 60 – 80 | 8 – 30 |

После мойки поверхности тщательно промыть водой

## Информация о безопасном использовании



**JSC „BS Chemical“**
**Baltijos pr. 123-9, 93224 Klaipeda**
**Lithuania, EU**
**tel./fax.: +370 46 366279**
**www.bs-chemical.com**

**Ecoclean 205** – разъедающее (едкое) средство, может вызвать серьезные ожоги. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/ лица. Не смешивать с другими химическими средствами. Хранить в первичной плотно закрытой упаковке, избегать попадения прямых солнечных лучей и резких изменений температуры. Не хранить рядом с источниками тепла. Температура на складах должна поддерживаться -10 ÷ +35°C . После мойки средство необходимо смыть не позднее чем за один час. Нельзя использовать средство для мойки поверхностей из меди. В случае сомнений, рекомендуется проверить влияние продукта на конкретные металлы перед длительным использованием.

## Проводимость

Кривая зависимости электропроводности растворов продукта от концентрации и температуры предоставляется отдельно.

## Методика определения концентрации

Предоставляется отдельно.

## Физические и химические свойства

| | |
|---|---|
| Агрегатное состояние | Жидкость |
| Цвет | Прозрачная, бесцветная |
| Запах | Специфический для продукта (острый, едкий) |
| pH, 1 %, 20-25°C | ~1,6 |
| Плотность, г/см$^3$, 20°C | 1,27 – 1,30 |

## Срок годности

2 года от даты изготовления.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

**JSC „BS Chemical“**
**Baltijos pr. 123-9, 93224 Klaipeda**
**Lithuania, EU**
**tel./fax.: +370 46 366279**
**www.bs-chemical.com**