



Tulpe Active 2of3

Papildoma plovimo priemonė, skirta automatinėms plovimo mašinoms.

Tulpe Active 2of3 yra koncentruotas skalavimo papildomas priedas, naudojamas kartu su **Tulpe Rapid H 1of3** ir neutralizuojamas skalavimo priemone **Tulpe Rinse 3of3**. Plovimo ir skalavimo metu susidaro hidrofobinės ir hidrofilinės jungtys.

Tulpe Active 2of3:

- pagerina greitą džiūvimą;
- džiūnant nepalieka pėdsakų;
- saugo įrangą nuo kalkėjimo;
- tinka, kai yra labai kietas vanduo.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Tulpe Active dozuojaama automatinio elektroniniu dozatoriumi. Naudojama koncentracija 0,1 - 0,5 ml/l. Tikslus dozavimas priklauso nuo vietos sąlygų.

Informacija apie saugų naudojimą

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Laikyti originaliame ipakavime. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 0°C temperatūra ir ne aukštesnė kaip +35°C temperatūra. Laikantis rekomenduojamų naudojimo sąlygų, **Tulpe Active 2of3** yra tinkama naudoti beveik visiems paviršiams, paprastai sutinkamiems virtuvėse. Gryna priemonė gali ardyti žalvarį ir varį. Nedozuokite priemonės prieš boilerį ir venkite naudoti varinius/vario lydinio vamzdžius arba naudokite nerūdijančio plieno purkštukus.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri
Kvapas	Būdingas
pH, 100 %, 25°C	~ 10
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	~ 1,05

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.

Išfasavimas

20 L.



PR05 F04/ Leidimas 2

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

UAB „BS Chemical“
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
mob. tel. +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com