



# Tulpe Rapid H 1of3

Šarminė plovimo priemonė, skirta automatinėms plovimo mašinoms. Tinka naudoti labai kietame vandenyje.

**Tulpe Rapid H 1of3** yra koncentruota skysta indų, basonų plovimo priemonė, skirta plauti automatinio būdu, kai vanduo yra vidutinio kietumo bei labai kietas. Sudėtyje yra natrio ir kalio hidroksidų mišinys, kuris užtikrina puikius nešvarumų, likučių bei dėmių pašalinimo rezultatus. Priemonę galima naudoti, kai vanduo yra vidutinio kietumo ir labai kietas (2,32 – 5,35 mmol/l (13 – 30°dH)). Sudėtyje yra vandenį minkštinančių medžiagų nuo 0,01 iki 0,05 %.

## Tulpe Rapid H 1of3:

- greitai skaido riebalus ir pridžiūvusį likutį;
- labai ekonomiška dėl to, kad itin koncentruota;
- apsaugo įrangą nuo greito užkalkėjimo kietame vandenyje.

## Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

## Naudojimo instrukcija

**Tulpe Rapid H 1of3** dozuojaama automatinio elektroniniu dozatoriumi. Tam, kad plovimo rezultatai būtų labai geri, naudojama koncentracija turi būti 0,1 – 4,0 ml/l, priklausomai nuo vietos sąlygų. Prieš naudojimą praskalauti dozavimo pompas ir žarneles, siekiant išvengti galimos kristalizacijos dėl susimaišiusių priemonių.

## Informacija apie saugų naudojimą

Pilna saugaus naudojimo ir išpylimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Laikyti originaliame įpakavime. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip -10°C temperatūra ir ne aukštesnė kaip +35°C temperatūra. Laikantis rekomenduojamų naudojimo sąlygų, **Tulpe Rapid H 1of3** yra tinkama naudoti beveik visiems indams. Nenaudokite priemonės ant šarmams jautrių paviršių, tokių kaip aliuminis, varis, žalvaris ar guma.

## Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

## Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri, rusva
Kvapas	Būdingas
pH, 1 %, 25°C	11,8 – 12,8
pH, 100 %, 25°C	13,5 – 14,0

Santykinis tankis, g/cm<sup>3</sup>, 20°C      1,24 – 1,30

**Galiojimo laikas**

2 metai nuo pagaminimo dienos.

**Išfasavimas**

20 L.