



Ecoclean 104 Plus

Šarminė putojanti priemonė rūkykloms plauti.

Ecoclean 104 Plus:

- tinkama naudoti maisto (rūkyklų, grilių, gruzdintuvių ir panašių objektų plovimui), gėrimų, pieno pramonėje; taip pat tinkama naudoti konvejerių, vežimėlių ir kitų gamybinių įrengimų plovimui;
- gali būti naudojamas gamyboje kaip universali plovimo priemonė;
- sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina plovimo tirpalų paviršių įtempimą ir padidina plovimo tirpalų efektyvumą;
- tinkama naudoti kasdieniniam ir periodiniam stipriai užterštų paviršių plovimui;
- saugus naudojant ant nerūdijančio plieno rūšių, kai laikomasi rekomenduojamų koncentracijų;
- labai stiprus šarminis ploviklis;
- efektyviai prasiskverbia ir emulsifikuoja stipriai pridegusius, karbonizuotus ir polimerizuotus nešvarumus;
- galima plauti putomis, aukštu slėgimu, rankinio plovimo būdu, panardinant;
- lengvai nuskalaujamas.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Prieš **Ecoclean 104 Plus** naudojimą reikia nuskalauti paviršių vėsiu vandeniu. **Ecoclean 104 Plus** rekomenduojama koncentracija 2,0 – 10,0 % tūrio. Tikslī koncentracija nustatoma darbo vietoje priklausomai nuo užterštumo lygio. Nuskalavus paviršių padengti **Ecoclean 104 Plus** tirpalu (rankinio valymo būdu, putomis ar panardinus) ir palikti 5 – 15 minučių. Po to nuplauti vandeniu (aukštu ar žemu slėgiu) iki neutralios paviršių reakcijos.

Informacija apie saugų naudojimą

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nepažeisti pakuotės. Nelaikyti kartu su rūgštimis, stipriais oksidatoriais. Laikyti ne žemesnėje nei -10°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje. **Ecoclean 104 Plus** netinkamas naudoti lengvųjų metalų paviršių (aliuminio, vario, cinko) plovimui. Būtina po plovimo priemonę nuskalauti valandos bėgyje. Kai kyla neaiškumų, rekomenduojama **Ecoclean 104 Plus** išbandyti ant konkrečių metalų prieš naudojant ilgesnį laiką.

Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena

Skystis

Spalva	Skaidri, ruda
Kvapaspas	Būdingas
pH, 1 %, 20 – 25°C	~ 12,7
pH, 100 %, 20 – 25°C	~ 14,0
Santykiniis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,36 – 1,40

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.