



Ecoclean 104

Stipriai šarminė putojanti plovimo priemonė labai užterštų paviršių plovimui.

Ecoclean 104:

- tinkama naudoti žemės ūkyje, stipriai užterštų paviršių gyvulių ir paukščių auginimo ir pagalbines patalpose plovimui;
- gali būti naudojama gamyboje kaip universali plovimo priemonė;
- sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina plovimo tirpalų paviršių įtempimą ir padidina plovimo tirpalų efektyvumą;
- tinkama naudoti kasdieniam ir periodiniam stipriai užterštų paviršių plovimui;
- neardo nerūdijančio plieno, keramikos, plastmasių, betono paviršių, jei laikomasi rekomenduojamų koncentracijų;
- labai stiprus šarminis ploviklis;
- galima plauti putomis, aukštu slėgimu, rankinio plovimo būdu, panardinant;
- lengvai nuskalaujamas.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Prieš **Ecoclean 104** naudojimą, paviršiai yra nuvalomi mechaniškai, pašalinamas purvas (mėšlas, pakraikai, pašarų likučiai ir pan.), paviršiai nuskalaujami vandeniu (aukštu ar žemu slėgiu). Po skalavimo, ant paviršių neturi likti lengvai atsiskiriančio purvo. Nuskalauti paviršiai padengiami **Ecoclean 104** tirpalu (tirpalu arba putomis). Putos yra gerai matomos ir padeda užtikrinti pilną paviršių padengimą.) ir palikti 15 - 45 min. Rekomenduojama **Ecoclean 104** koncentracija 3,0 – 10,0 % (3,0 – 10,0 kg/100 ltr tirpalo). Tikslesnė koncentracija nustatoma darbo vietoje priklausomai nuo užterštumo. Po ekspozicijos paviršiai nuskalaujami vandeniu (aukštu ar žemu slėgiu) iki neutralios reakcijos (pH ~7).

Po plovimo putomis paviršiai gali būti apdorojami dezinfekcine priemone, pvz. **BS Quatril Extra** aukštesniam sanitarijos lygiui užtikrinti.

Informacija apie saugų naudojimą

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti originalioje talpoje. Talpas laikyti sandariai uždarytas, laikyti atskirai nuo rūgščių, vengti tiesioginių saulės spindulių bei staigių temperatūrinių režimų pokyčių. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 0°C temperatūra ir ne aukštesnė kaip +35°C temperatūra. **Ecoclean 104** netinkamas naudoti lengvųjų metalų paviršių (aliuminio, vario, cinko) plovimui. Būtina po plovimo priemonę nuskalauti valandos bėgyje. Kai kyla neaiškumų, rekomenduojama **Ecoclean 104** išbandyti ant konkrečių metalų prieš naudojant ilgesnį laiką.

Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną	Skystis, klampus
Spalva	Skaidri, tamsiai ruda
Kvapą	Būdingas
pH, 1 %, 25°C	12,4 – 13,4
pH, 100 %, 25°C	13,5 – 14,0
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,43 – 1,46

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.